A7s

Per lampade ad incandescenza ad alogeni a tensione di rete
For main voltage halogen incandescent lamps

ART. 066/XX

Con flangia di fissaggio a 90°
/XX Lunghezza dei cavi in cm da stabilire in fase di ordine
With 90° clamping flange
/XX Length of the leads in centimetres to be agreed with the customer

per lampade da 114,2 mm (500W) = 171,5
per lampade da 185,7 mm (1000W) = 243
per lampade da 250,7 mm (1500W) = 308



Distanza di montaggio
Deve essere rispettata scrupolosamente la distanza indicata. I singoli portalampada devono essere supportati rigidamente per non compromettere la spinta esercitata dalle molle sui contatti.

Assembling distance
The distance indicated must be strictly observed. Each individual lampholder must be firmly supported in order to guarantee that the springs exert the required pressure on the contacts.

Dati tecnici
Corpo in alluminio pressofuso
Boccola portacontatto in ceramica
Molla di pressione in acciaio inox
Cavo di collegamento standard: isolamento in gomma siliconica/fibra vetro (T. max 180°C). Lungh: cm. 25, sez. 1 mm2 . Altri tipi di cavo su richiesta
Tensione nominale: 250V
Corrente nominale: 10A
Temperatura max del portalampada: 300°C
Categoria di tenuta all'impulso: III
Peso: 40 gr./coppia

Technical data
Die cast aluminium body
Ceramic holder bushing
Stainless steel pressure spring
Standard connection cable: silicone rubber/fiberglass insulation (max T. 180C°), length: 25 cm, section 1 mm2. Other leads available on request.
Nominal voltage: 250V
Nominal current: 10A
Max nominal working temperature: 300°C
Impulse withstand category: III
Weight: 40 gr./pair